Caractéristiques techniques :

- Répondre facilement aux besoins de mise en conformité
- Niveaux réglables au pas de 62,5 mm
- Compatible avec le rayonnage tubulaire
- Montage facile.

Bacs amovibles

- Hauteur 50 mm
- Tôle épaisseur 1,2 mm
- Coloris standard : Gris perle RAL 7035
- Se posent directement sur tablettes tubulaires
- Capacité de charge : 250 kg par tablettes
- **Option :** butée de fixation.

Longueur x Profondeur	Capacité de rétention
1.000 x 400 mm	**18 litres**
1.000 x 500 mm	**22,5 litres**
1.000 x 600 mm	**27 litres**
1.000 x 800 mm	**36,5 litres**

Bacs avec connecteurs soudés

- Tôle épaisseur 1,2 mm avec 4 connecteurs, 2 griffes soudés aux extrémités.
- Les bacs se fixent directement sur les poteaux.
- Capacité de charge : 70 kg par bac.

Longueur x Profondeur	Capacité de rétention
1.000 x 400 mm	**18 litres**
1.000 x 500 mm	**23 litres**
1.000 x 600 mm	**27,5 litres**

Bacs avec structure tubulaire

- Bac en tôle épaisseur 1,2 mm Hauteur 50 mm pliée avec connecteurs 2 griffes aux extrémités et profils de 20 x 20 soudés.
- Permet le stockage surélevé des produits.

Longueur x Profondeur	Capacité de rétention
1.000 x 400 mm	**17 litres**
1.000 x 500 mm	**21 litres**
1.000 x 600 mm	**25 litres**
1.000 x 800 mm	**33 litres**

Les bacs de rétention sont également adaptables sur le semi-lourd.